


UNS-150 (片引)

UNW-150 (両引)

UNS-150WD (片引)

UNW-150WD (両引)



コンパクトで取付け簡単な 無目付けタイプエンジン

*A useful entrance is
created by sliding
automatic doors.*



- 高性能自動ドア
- すぐれた耐久性
- 中量タイプ

- フロントの見込み寸法に関係無く、既存のサッシ、木製鴨居、壁面、無目等に直接取付けが可能。
- 自動ドアの機構をアルミレール台板にセットした無目取付け型で、アルミカバー付き。
- 木製枠にも納められます。

機種名	UNS-150/UNS-150WD	UNW-150/UNW-150WD
ドア開閉タイプ	片引	両引
エンジン取付方法	直付型	
適用ドア質量 (kg)	80kg	70kg×2
適用ドア面積 (m ²)	Max. 2.8	Max. 2.6
適用ドア幅:DW(mm)	650~1250	
対応縦横比率(縦:横)	Max. 4 : 1	
使用電源	AC 100V 5A	
最大使用可能風速	15m/sec	

直付型


UNS-150 (片引)

UNW-150 (両引)


UNS-150WD (片引)

UNW-150WD (両引)


縦断面図 UN-150




縦断面図 UN-150WD



点検口側観図



点検口側観図



※参考図面

JAD 日本自動ドア株式会社

〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-16-5 TEL:03-3970-2511
ホームページアドレス <http://www.jad.co.jp>

ISO9001認証
由仁工場取得

お客様の担当営業所は…



Jadsa

全国自動ドア産業振興会
正会員 (会員番号 001)

商品の詳細仕様に関することは、担当営業所へお気軽にお問い合わせください。
商品改良のため、定格・仕様・寸法などの一部を予告なしに変更する場合があります。
JAD は、日本自動ドア株式会社の登録商標です。