

FJ3-RP

FJ3に対応した 塩害地向け自動ドア装置



潮風に負けない、塩害地用自動ドアです。

2018年5月に国内自動ドア安全規格「JIS A 4722」に対応した自動ドア「FJ3(愛称:フジサン)」の塩害地向けの耐環境製品。各金属部品や、電子基盤の腐食(サビ)の発生を抑制し、安定した品質、性能を長期間持続します。



制御部

塩害対策保護キャップを取付することにより端子部のサビを防止。



ドア吊戸車

塩害対策保護キャップを取付することによりベアリングのサビを防止。



金具

金具、ボルト類は防錆性能の高い表面処理を実施。

ご案内

2022年8月現在、アルミフロント内蔵タイプに対応しています。
今後は他の機種にも対応できるようバリエーションの追加を予定しています。

製品の特徴

- 塩害によるサビの発生から基盤やコネクタ部、ドア吊戸車などを保護します。
- 保護部品や特殊な表面処理によって、従来品より安定した品質、性能を長期間持続します。
- 塩害対策部品は新規での設置以外にも現行の装置に取付・交換が可能です。

製品仕様

名称	FJ3-RP		
型式	ATJ-RP/ATJ300RP		
適用ドア重量(kg)	ATJ-RP	10～150kg/ドア1枚※	10～100kg/ドア2枚※
	ATJ300-RP	10～250kg/ドア1枚※	10～150kg/ドア2枚※
適用ドア幅:DW(mm)	650～1250		
電源電圧	AC100V 5A		

※機種によって異なります。

※防錆性能以外の仕様は通常のFJ3と同様です。



日本自動ドア株式会社

〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-16-5
<https://www.jad.co.jp>

お問い合わせはこちら

0120-210-984